

ガスヒーター



50000BTUガスヒーター

- ・豚房室内の暖房に最適な燃焼量のガスヒーターです。
- ・種火感知式のガスコントロールバルブにより、不着火によるガス漏れを防ぎます。
- ・過度な燃焼時に自動的にガスの供給を停止する高温保護機能付。
- ・各部品には高品質の防腐処理が施されています。
- ・ケーシングは溶融亜鉛めっき鋼板、硬化エポキシ・プライマー、熱硬化性ポリエステル製の三層コーティング。
- ・付属のアイボルトとチェーンで天井から吊り下げることができます。

AW250ガスヒーター

- ・サービスルームのプレヒート、または豚房室内の広範囲の暖房に最適な燃焼量の高いガスヒーターです。
- ・イグナイター式の着火。
- ・炎検知器（フレイムセンサー）によって燃焼不良・不着火によるガス漏れを防ぎます。
- ・過度な燃焼時に自動的にガスの供給を停止する高温保護機能付。
- ・モーターの正常な送風が感知できないときにヒーターを停止するエアフロースイッチ付。
- ・屋内での吊り下げ使用可能。

製品の仕様

商品名	50,000BTU ガスヒーター	AW250 ガスヒーター
燃料	LP ガス	LP ガス
最大熱量	12,500kcal/時	62,500kcal/時
最大燃料消費量	1.05kg/時	5.25kg/時
重量	25.0kg	52.7kg
寸法	奥行540×巾290×高さ610	奥行780×巾460×高さ720
電源	単相 230V50Hz(60Hz 兼用)	単相 230V50Hz(60Hz 兼用)
消費電流値 (始動 / 通常時)	4.0 / 1.0	7.5 / 1.2